

## boitier à chaine VCD204/350-K



boitier à chaine VCD204 230V course 350 mm teinte argent  
Prix de vente 769,86 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)
  
- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

## Spécifications

Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de ventilation dans des jardins d'hiver  
Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur  
Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale  
Fonction de sécurité tandem TMS+ (TMS et message BRV combinés) pour le fonctionnement de 2 moteurs sur un vantail  
Programmation possible de la course de chaîne par aimant  
Transmission de la course d'ouverture reprogrammée au moteur tandem  
Raccordement simple par connecteur enfichable  
Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables  
Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d'arrêt de fermeture passive)  
Inversion à commande temporisée en cas de détection d'un obstacle en sens FERMÉ (protection d'arrêt de fermeture active)

## Caractéristiques techniques

Alimentation 24 V DC /  $\pm 20\%$  / 0,35 A  
Durée de mise en marche 30 %  
Force poussée 200 N  
Force de traction 150 N  
Force de verrouillage nominale 2000 N  
Durée de vie > 10000 doubles courses  
Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s  
Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s

---



**ALU  
TECHNOLOGIE  
SERVICES**

2, rue de la douane  
espace Rive Droite  
54000 NANCY  
Tél : 33 383 18 92 92

---

Type de protection IP 30  
Plage de températures 0 °C ... +60 °C  
Boîtier Zinc moulé sous pression  
Surface Thermolaquée  
Raccordement Câble PVC de 2,5 m  
l x H x (P) en mm 480 x 30 x 47  
Poids 1,50 kg

### **Dessin côté**

Moteur VCD204-K

### **Téléchargement**

Votre texte...

### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

---