

boitier à chaine VCD204/350-K



boitier à chaine VCD204 230V course 350 mm teinte argent
Prix de vente 769,86 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

Spécifications

Pour des fenêtres de façade, des fenêtres de toit et des clapets de ventilation dans des jardins d'hiver
Avec système électronique du moteur commandé par microprocesseur
Stabilisation spéciale de la chaîne et sortie de chaîne centrale
Fonction de sécurité tandem TMS+ (TMS et message BRV combinés) pour le fonctionnement de 2 moteurs sur un vantail
Programmation possible de la course de chaîne par aimant
Transmission de la course d'ouverture reprogrammée au moteur tandem
Raccordement simple par connecteur enfichable
Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables
Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d'arrêt de fermeture passive)
Inversion à commande temporisée en cas de détection d'un obstacle en sens FERMÉ (protection d'arrêt de fermeture active)

Caractéristiques techniques

Alimentation 24 V DC / $\pm 20\%$ / 0,35 A
Durée de mise en marche 30 %
Force poussée 200 N
Force de traction 150 N
Force de verrouillage nominale 2000 N
Durée de vie > 10000 doubles courses
Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s
Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s



**ALU
TECHNOLOGIE
SERVICES**

2, rue de la douane
espace Rive Droite
54000 NANCY
Tél : 33 383 18 92 92

Type de protection IP 30
Plage de températures 0 °C ... +60 °C
Boîtier Zinc moulé sous pression
Surface Thermolaquée
Raccordement Câble PVC de 2,5 m
l x H x (P) en mm 480 x 30 x 47
Poids 1,50 kg

Dessin côté

Moteur VCD204-K

Téléchargement

Votre texte...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
